

PEDALE

**COMPLEMENTARI
DISTRIBUTORI PNEUMATICI MANUALE**



La valvola a pedale con protezione è disponibile nelle versioni bistabile e monostabile, 3 e 5 vie.

Connessione 1/4" G.

Corpo valvola in zama, protezione in nylon.

Fissaggio tramite fori alla base della struttura di supporto.

DATI TECNICI

PORTATE

Portata NI/min.	490	580	700	800	920
Pressione bar	3	4	5	6	7

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conessioni	1/4"
Vie	3/2 - 5/2
Funzioni	Pedale
Corpo	Zama
Guarnizioni	Gomma nitrilica NBR
Protezione	Nylon
Fissaggio	Fori corpo valvola



DATI TECNICI



Fluido	Aria filtrata
Lubrificazione	Con o senza lubrificazione
Lubrificante	Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di esercizio	1 ÷ 10 bar
Temperatura di esercizio	-10°C +50°C

GAMMA

	Simbolo	Connessione	Codice
3/2 VIE MONOSTABILE		1/4"	36357
3/2 VIE BISTABILE		1/4"	36367

5/2 VIE MONOSTABILE		1/4"	36359
5/2 VIE BISTABILE		1/4"	36369

DIMENSIONI

